

# Acton

7062.01 - 7062.39



Producto  
**upholstery**

Descripción  
**Tapicería fuerte con aspecto de mezcla, en una amplia gama de colores**

Composición  
**87% recycled polyester FR / 13% polyester FR**

Anchura  
**± 141 cm, ± 56 inches**

Peso  
**± 605 gr/m<sup>1</sup>, ± 20 oz/yd<sup>1</sup>**

Combustión retardada  
**BS 5852 , Crib 5**  
**Cal TB 117-2013, section 1 , Pass**  
**DIN 4102 , B1**  
**EN 1021/1-2 , Pass**  
**IMO 2010 FTP part 8 , Pass**  
**NF P 92/503-507 , M1**  
**NFPA 260 , Class 1**

Resistencia al desgaste  
**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,**  
**100.000 double rubs Wyzenbeek**  
**ISO 12947-2 , 90.000 rubs Martindale**

Pilling  
**ASTM D3511**  
5 (scale 1-5)  
**ISO 12945-2**  
4 (scale 1-5)

Resistencia al frotamiento  
**AATCC 8**  
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry  
**ISO 105 X12**  
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Insensibilidad a la luz  
**AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3**  
4 (scale 1-5)  
**ISO 105 B02**  
6 (scale 1-8)

Resistencia al deslizamiento de costuras  
**ASTM D4034**  
109 lbs warp / 86 lbs weft  
**ISO 13936-2**  
3.7 mm warp / 3.7 mm weft

Resistencia a la tensión  
**ASTM D5034**  
263 lbs warp / 345 lbs weft  
**ISO 13934-1**  
1380 N warp / 1790 N weft

Etiquetas



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
507-0023  
Hohenstein HTTI

Cuidado & Mantenimiento



Contracción  
**Shrinkage 70°**  
-2.7% warp / -0.6% weft

# Acton

7062.01 - 7062.39

---