

# Acton

7062.01 - 7062.39



Produto  
**upholstery**

Descrição

**Tecido para mobiliário, resistente, em ótica de mistura e ampla gama de cores**

Composição

**87% recycled polyester FR / 13% polyester FR**

Largura

**± 141 cm, ± 56 inches**

Peso

**± 605 gr/m<sup>2</sup>, ± 20 oz/yd<sup>2</sup>**

Resistência ao fogo

**BS 5852 , Crib 5**

**Cal TB 117-2013, section 1 , Pass**

**DIN 4102 , B1**

**EN 1021/1-2 , Pass**

**IMO 2010 FTP part 8 , Pass**

**NF P 92/503-507 , M1**

**NFPA 260 , Class 1**

Desgaste à abrasão

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,**

**100.000 double rubs Wyzenbeek**

**ISO 12947-2 , 90.000 rubs Martindale**

Pilling

**ASTM D3511**

5 (scale 1-5)

**ISO 12945-2**

4 (scale 1-5)

Resistência à fricção

**AATCC 8**

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

**ISO 105 X12**

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

**AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3**

4 (scale 1-5)

**ISO 105 B02**

6 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras

**ASTM D4034**

109 lbs warp / 86 lbs weft

**ISO 13936-2**

3.7 mm warp / 3.7 mm weft

Resistência à tensão

**ASTM D5034**

263 lbs warp / 345 lbs weft

**ISO 13934-1**

1380 N warp / 1790 N weft

Marcas de qualidade



USCG –  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI

Cuidados & Manutenção



Encolhimento

**Shrinkage 70°**

-2.7% warp / -0.6% weft

# **Acton**

7062.01 - 7062.39

---