

Bedra

8059.01 - 8059.33



Produto

curtain

Descrição

Tecido liso para cortina, dim out

Composição

100% poliéster resistente ao fogo

Largura

± 295 cm, ± 116 inches

Peso

± 782 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹

Absorção acústica

**ISO 354, alpha w
0.70**

Conforto Visual & Térmico

AATCC 148

Test available

EN 410/EN 14501

Test available

Resistência ao fogo

**BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1**

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Resistência à fricção

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4-5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D434

43.5 lbs warp / 48 lbs weft


Marcas de qualidade



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cuidados & Manutenção



Encolhimento

Shrinkage 30°

-0.4% warp / -1.4% weft

Shrinkage 70°

-2.5% warp / -1.5% weft

Bedra

8059.01 - 8059.33

8059.01	8059.02	8059.03	8059.04	8059.05	8059.06	8059.07	8059.08	8059.09
8059.10	8059.11	8059.12	8059.13	8059.14	8059.15	8059.16	8059.17	8059.18
8059.19	8059.20	8059.21	8059.22	8059.23	8059.24	8059.25	8059.26	8059.27
8059.28	8059.29	8059.30	8059.31	8059.32	8059.33			