

Bray+Print

8065.01



Produit
curtain

Description
**Rideau imprimable occultant à structure
mélangée**

Composition
**100% flame retardant polyester acrylic
coating**

Largeur
± 280 cm, ± 110 inches

Poids
± 1075 gr/m¹, ± 35 oz/yd¹

Confort Visuel & Thermique
AATCC 148

Test available
EN 410/EN 14501
Test available

Non feu
BS 5867-2 , Type B
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Résistance au frottement

AATCC 8 (solids)
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105-X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry


Solidité lumière

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
2.5 (scale 1-5)
ISO 105-B02
5 (scale 1-8)

Résistance au glissement à la couture
ASTM D434

44 lbs warp / 49.5 lbs weft

Étiquettes



Entretien & Maintenance



Rétrécissement

Shrinkage 30°
-0.9% warp / -0.6% weft
Shrinkage 70°
-1.5% warp / -1.2% weft

Bray+Print

8065.01

8065.01