

# Liran

8054.01 - 8054.15



Produto  
**curtain**

Descrição  
**Woolly blend look**

Composição  
**100% flame retardant polyester**

Largura  
**± 143 cm, ± 56 inches**

Peso  
**± 386 gr/m<sup>2</sup>, ± 12 oz/yd<sup>2</sup>**

Absorção acústica  
**ISO 354, alpha w**  
0.85 (pleated)

Conforto Visual & Térmico  
**EN 410/EN 14501**  
Test available

Resistência ao fogo  
**NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass**  
**EN 13773 , Class 1**  
**BS 5867-2 , Type C**  
**NF P 92/503-507 , M1**  
**DIN 4102 , B1**  
**Übereinstimmung , Pass**  
**UNI VF 8456-8457 , Classe 1**  
**CAN/ULC S109 , Pass**  
**IMO 2010 FTP part 7 , Pass**

Resistência à fricção  
**ISO 105-X12**  
wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)  
**AATCC 8 (solids)**  
wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Resistência à luz  
**ISO 105-B02**  
6-7 (scale 1-8)  
**AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3**  
4 (scale 1-5)

Resistência ao deslizamento das costuras  
**ASTM D434 - warp**  
45 lbs  
**ASTM D434 - weft**  
52 lbs

Marcas de qualidade



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
507-0023  
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerenflammbar  
DIN 4102, B1

Cuidados & Manutenção



# Liran

8054.01 - 8054.15

---

Encolhimento

**Shrinkage 30° - warp**

-1.9

**Shrinkage 30° - weft**

-0.8

**Shrinkage 70° - warp**

-3.1

**Shrinkage 70° - weft**

-1.6

# Liran

8054.01 - 8054.15

---