


Marmara

8025.01 - 8025.24



Produkt
curtain

Opis

Matowa, gładka tkanina, połyskująca na drugiej stronie; do użytku obustronnego

Skład

100% poliestr ognioodporny

Szerokość

± 300 cm, ± 118 inches

Gramatura

± 312 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ASTM C423, nrc

0.45

ISO 354, alpha w

0.50 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)


Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein RTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-0.4% warp / -0.4% weft

Shrinkage 70°

-0.4% warp / -0.8% weft

Marmara

8025.01 - 8025.24

8025.01	8025.02	8025.03	8025.04	8025.05	8025.06	8025.07	8025.08	8025.09
8025.10	8025.11	8025.12	8025.13	8025.14	8025.15	8025.16	8025.17	8025.18
8025.19	8025.20	8025.21	8025.22	8025.23	8025.24			