

Moore

7075.01 – 7075.16



Producto
upholstery

Descripción
Tela para tapicería 100 % reciclada con una cuadrícula gráfica y táctil en un tejido multicolor a gran escala en 16 combinaciones de colores

Composición
100% recycled polyester FR

Anchura
± 141 cm, ± 56 inches

Peso
± 835 gr/m¹, ± 27 oz/yd¹

Combustión retardada
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 260 , Class 1
UNI 9175 , Classe 1

Resistencia al desgaste
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale

Pilling
ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4-5 (scale 1-5)

Resistencia al frotamiento
AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Insensibilidad a la luz
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
4.5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)

Resistencia al deslizamiento de costuras
ASTM D4034
136 lbs warp / 126 lbs weft
ISO 13936-2
2 mm warp / 2 mm weft

Resistencia a la tensión
ASTM D5034
302 lbs warp / 296 lbs weft
ISO 13934-1
1790 N warp / 1760 N weft

Etiquetas



Cuidado & Mantenimiento



Contracción
Shrinkage 50°
-1.6% warp / -3% weft

Moore

7075.01 – 7075.16



7075.01

7075.02 7075.03 7075.04 7075.05 7075.06 7075.07 7075.08 7075.09



7075.10

7075.11 7075.12 7075.13 7075.14 7075.15