

Moore

7075.01 – 7075.16



Produkt
upholstery

Opis

Materiał obiciowy pochodzący w 100% z recyklingu z wyczuwalną w dotyku, graficzną siatką o wielkoformatowym, wielobarwnym splocie w 16 wersjach kolorystycznych

Skład

100% recycled polyester FR

Szerokość

± 141 cm, ± 56 inches

Gramatura

± 835 gr/m², ± 27 oz/yd²

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 260 , Class 1

UNI 9175 , Classe 1

Odporność na ścieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

100.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale

Odporność na wyrywanie włókien

ASTM D3511

5 (scale 1-5)

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

AATCC 8

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D4034

136 lbs warp / 126 lbs weft

ISO 13936-2

2 mm warp / 2 mm weft

Odporność na tarcie

ASTM D5034

302 lbs warp / 296 lbs weft

ISO 13934-1

1790 N warp / 1760 N weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTTI

Moore

7075.01 – 7075.16

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 50°

-1.6% warp / -3% weft

Moore

7075.01 – 7075.16



7075.01

7075.02 7075.03 7075.04 7075.05 7075.06 7075.07 7075.08 7075.09



7075.10

7075.11 7075.12 7075.13 7075.14 7075.15