

Rani

8067.01 - 8067.22



Produit
curtain

Description
Rideau à structure lin, dim-out

Composition
100% polyester ignifuge

Largeur
± 294 cm, ± 116 inches

Poids
± 861 gr/m², ± 28 oz/yd²

Confort Visuel & Thermique
AATCC 148
Test available
EN 410/EN 14501
Test available

Non feu
BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Résistance au frottement

AATCC 8 (solids)
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105-X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Solidité lumière

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
2.5 (scale 1-5)
ISO 105-B02
5 (scale 1-8)

Résistance au glissement à la couture

ASTM D434
53.5 lbs warp / 48 lbs weft

Étiquettes



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI



Vescom B.V.
P.BAY26
170927
Baustoffklasse schwerenflammbar
DIN 4102, B1

Entretien & Maintenance



Rétrécissement

Shrinkage 30°
-0.8% warp / -0.4% weft
Shrinkage 70°
-1.6% warp / -0.7% weft

Rani

8067.01 - 8067.22

8067.01 8067.02 8067.03 8067.04 8067.05 8067.06 8067.07 8067.08 8067.09

8067.10 8067.11 8067.12 8067.13 8067.14 8067.15 8067.16 8067.17 8067.18

8067.19 8067.20 8067.21 8067.22