


Tinos

8078.01 - 8078.16



Produto

curtain

Descrição

Tecido de cortina acústico, semitransparente, com aparência natural e fosca

Composição

100% poliéster resistente ao fogo

Largura

± 154 cm, ± 61 inches

Peso

± 153 gr/m¹, ± 5 oz/yd¹

Absorção acústica

ASTM C423, nrc

0.6

ISO 354, alpha w

0.60 (pleated)

Conforto Visual & Térmico

EN 410/EN 14501

Test available

Resistência ao fogo

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Resistência à fricção

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 4.5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)


Marcas de qualidade



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein RTT



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cuidados & Manutenção



Encolhimento

Shrinkage 70°

-0.4% warp / -0.9% weft

Tinos

8078.01 - 8078.16

8078.01	8078.02	8078.03	8078.04	8078.05	8078.06	8078.07	8078.08	8078.09
8078.10	8078.11	8078.12	8078.13	8078.14	8078.15	8078.16		