

Toby

8088.01 - 8088.12



Product
curtain

Omschrijving

Kamerhoge natuurlijke, onregelmatige matte gordijnstof geweven met een bouclé garen gemaakt van 85% gerecycled plastic afval

Samenstelling

85% recycled polyester FR / 15% polyester FR

Breedte

± 307 cm, ± 121 inches

Gewicht

± 491 gr/m¹, ± 16 oz/yd¹

Visueel & Thermisch comfort

EN 410/EN 14501

Test available

Brandwerendheid

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Wrijfechtheid

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Lichtetheid

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)


Keurmerken



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Reiniging & Onderhoud



Krimp

Shrinkage 70°

-2.6% warp / -1% weft

Toby

8088.01 - 8088.12

8088.01 8088.02 8088.03 8088.04 8088.05 8088.06 8088.07 8088.08 8088.09

8088.10 8088.11 8088.12