

Tula

8081.01 - 8081.16



Produkt
curtain

Opis
Subtelna struktura melanżu o wełnianym
wyglądzie

Skład
60% recycled polyester FR / 40% polyester
FR

Szerokość
± 149 cm, ± 59 inches

Gramatura
± 395 gr/m¹, ± 13 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku
ISO 354, alpha w
0.75 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny
EN 410/EN 14501
Test available

Odporność ogniowa
BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie
AATCC 8 (solids)
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105-X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła
AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
5 (scale 1-5)
ISO 105-B02
6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów
ASTM D434
49 lbs warp / 51 lbs weft
ISO 13936-2
3 mm warp / 4.7 mm weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość
Shrinkage 70°
-2% warp / -1.6% weft

Tula

8081.01 - 8081.16

8081.01	8081.02	8081.03	8081.04	8081.05	8081.06	8081.07	8081.08	8081.09
8081.10	8081.11	8081.12	8081.13	8081.14	8081.15	8081.16		