

Wolin

7050.01 - 7050.47



Produkt
upholstery

Beschreibung
Gefilzte, feinmaschige Wollqualität in vielfältigen Farbmischungen und Uni-Tönen

Zusammensetzung
75% post-consumer recycled Wolle / 20% Polyester / 5% polyamid

Breite
± 150 cm, ± 59 inches

Gewicht
± 638 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹

Brandschutzklasse
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B2
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M2
NFPA 260 , Class 1

Reibechtheit
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , >100.000 rubs Martindale

Pilling
ASTM D3511
4 (scale 1-5)
ISO 12945-2
3-4 (scale 1-5)

Farbechtheit
AATCC 8
4-5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Lichtechtheit
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
4 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)

Schiebewiderstand
ASTM D4034
82 lbf warp / 81 lbf weft
ISO 13936-2
3 mm warp / 3.4 mm weft

Reißfestigkeit
ASTM D5034
123 lbs warp / 109 lbs weft

Labels



Pflege & Instandhaltung



Wolin

7050.01 - 7050.47

7050.01	7050.02	7050.03	7050.04	7050.05	7050.06	7050.07	7050.08	7050.09
7050.10	7050.11	7050.12	7050.13	7050.14	7050.15	7050.16	7050.17	7050.18
7050.19	7050.20	7050.21	7050.22	7050.23	7050.24	7050.25	7050.26	7050.27
7050.28	7050.29	7050.30	7050.31	7050.32	7050.33	7050.34	7050.35	7050.36
7050.37	7050.38	7050.39	7050.40	7050.41	7050.42	7050.43	7050.44	7050.45
7050.46	7050.47							