

Zenith

7079.01 - 7079.31



Produto
upholstery

Descrição
Tecido para estofos em grelha de dois tons com um toque aleatório de pixéis em toda a superfície

Composição
100% recycled polyester FR

Largura
± 146 cm, ± 58 inches

Peso
± 523 gr/m¹, ± 17 oz/yd¹

Resistência ao fogo
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 260 , Class 1

Desgaste à abrasão
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 90.000 rubs Martindale

Pilling
ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4 (scale 1-5)

Resistência à fricção
AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras
ASTM D4034
139 lbf warp / 106 lbf weft
ISO 13936-2
4 mm warp / 3 mm weft

Resistência à tensão
ASTM D5034
190 lbf warp / 340 lbf weft
ISO 13934-1
860 N warp / 2510 N weft

Marcas de qualidade



Cuidados & Manutenção



Encolhimento
Shrinkage 70°
-2.8% warp / -2.2% weft

Zenith

7079.01 - 7079.31

7079.01	7079.02	7079.03	7079.04	7079.05	7079.06	7079.07	7079.08	7079.09
7079.10	7079.11	7079.12	7079.13	7079.14	7079.15	7079.16	7079.17	7079.18
7079.19	7079.20	7079.21	7079.22	7079.23	7079.24	7079.25	7079.26	7079.27
7079.28	7079.29	7079.30	7079.31					